

BELÜFTUNGSTECHNIK, Getreidespeer

| | Art.Nr./Preis | | Art.Nr./Preis |
|--------------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Belüftungsspeer „AIR WHISPER“ | 123445 | Belüftungsspeer „AIR WHISPER MAX“ | 123366 |
| mit Stecker für 230 V | | mit Schutzschalter u. Stecker CEE 16 A | |
| Preis | 475,- | Preis | 680,- |
| Unterteile | ohne Lüftermotor 300,- | Unterteile | ohne Lüftermotor 300,- |

Beschreibung:

Der Belüftungsspeer beseitigt auftretende Hitzeneister im Getreide und schützt mit wenig Aufwand vor Verlusten.

Der Belüftungsspeer wird einfach in das Getreide gesteckt, anschließend mit dem Handgriff in die Tiefe gedreht und ist dann betriebsbereit.

Der Belüftungsspeer klimatisiert das Getreide im Umkreis und wird nach ausreichender Belüftung einfach versetzt. So wird der Getreidestapel nach und nach be- bzw. entlüftet.

Der AIRWHISPER arbeitet nur saugend, der AIRWHISPER MAX arbeitet nur blasend.

Technische Daten:

| | | |
|------------------------------|-------------|--|
| Motorleistung: | 150 W 230 V | 1,1 kW 400 V |
| Luftleistung: | 250 m³/h | 2000 m³/h bei einem Druck von 800 Pascal |
| Gesamtlänge: | 2,5 m | 2,5 m |
| Belüftungsstück perforiert: | 0,8 m | 0,8 m |
| nicht perforierte Rohrlänge: | 1,2 m | 1,2 m |
| Länge Einsteckspitze: | 0,25 m | 0,25 m |
| Gewicht ca.: | 13,0 kg | 25,0 kg |
| Perforation: | 1,5 mm | 1,5 mm (auch für Raps geeignet) |

