

Einfach-Becherelevatoren verzinkt, für Außenaufstellung

Feuerverzinkte Stahlausführung mit runden Schächten ø 300 x 3,0 mm
und Flanschverbindung für die schonende senkrechte Förderung

Serienmäßig:

Getriebemotor, Kupplung, Konsole, Rücklauf Sperre, Spindel-Spannvorrichtung, Gitterscheibe im Fuß, Flachriemenscheibe im Kopf, Gurt antistatisch, öl- und fettbeständig, Becher, Entleerungsschieber, Inspektionsschacht mit Sichtfenster, Auslaufübergang, Drehzahlüberwachung, ohne Einlaufnase.

Elevatorkopf und -fuß werden vormontiert geliefert.
Antrieb serienmäßig in Auswurfriechtung rechts montiert.

Bitte bestellen Sie die benötigte Einlaufnase mit.

Fördern

Type	EB 80 A			EB 100 A			EB 120 A		
Leistung bis t/h	80			100			120		
Ein- u. Auslauf ø mm	250			250			300		
Anzahl Becher / Meter	7			9			11		
Gurtscheibe ø mm	400			400			400		
Gesamtlänge	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
5,00 m	5,5	412 521 00	7.127,-	5,5	412 531 00	7.154,-	7,5	412 541 00	7.273,-
6,00 m	5,5	412 521 05	7.685,-	5,5	412 531 05	7.727,-	7,5	412 541 05	7.859,-
7,00 m	5,5	412 521 10	7.978,-	7,5	412 531 10	8.123,-	7,5	412 541 10	8.179,-
8,00 m	5,5	412 521 15	8.274,-	7,5	412 531 15	8.434,-	7,5	412 541 15	8.504,-
9,00 m	5,5	412 521 20	8.829,-	7,5	412 531 20	9.001,-	9,2	412 541 20	9.982,-
10,00 m	5,5	412 521 25	9.125,-	7,5	412 531 25	9.312,-	9,2	412 541 25	10.307,-
11,00 m	7,5	412 521 30	9.512,-	7,5	412 531 30	9.623,-	9,2	412 541 30	10.632,-
12,00 m	7,5	412 521 35	10.067,-	9,2	412 531 35	11.087,-	9,2	412 541 35	11.213,-
13,00 m	7,5	412 521 40	10.363,-	9,2	412 531 40	11.398,-	11,0	412 541 40	11.429,-
14,00 m	7,5	412 521 45	10.659,-	9,2	412 531 45	11.709,-	11,0	412 541 45	11.754,-
15,00 m	7,5	412 521 50	11.214,-	9,2	412 531 50	12.276,-	11,0	412 541 50	12.335,-
16,00 m	7,5	412 521 55	11.510,-	9,2	412 531 55	12.587,-	11,0	412 541 55	12.660,-
17,00 m	7,5	412 521 60	11.806,-	11,0	412 531 60	12.789,-	11,0	412 541 60	12.985,-
18,00 m	9,2	412 521 65	13.258,-	11,0	412 531 65	13.356,-	15,0	412 541 65	14.036,-
19,00 m	9,2	412 521 70	13.554,-	11,0	412 531 70	13.667,-	15,0	412 541 70	14.361,-
20,00 m	9,2	412 521 75	13.850,-	11,0	412 531 75	13.978,-	15,0	412 541 75	14.686,-
21,00 m	9,2	412 521 80	14.405,-	11,0	412 531 80	14.545,-	15,0	412 541 80	15.267,-
22,00 m	9,2	412 521 85	14.701,-	15,0	412 531 85	15.326,-	15,0	412 541 85	15.592,-
23,00 m	9,2	412 521 90	14.997,-	15,0	412 531 90	15.637,-	15,0	412 541 90	15.917,-
24,00 m	11,0	412 521 95	15.443,-	15,0	412 531 95	16.204,-	15,0	412 541 95	16.498,-
25,00 m	11,0	412 522 00	15.739,-	15,0	412 532 00	16.515,-	15,0	412 542 00	16.823,-
26,00 m	11,0	412 522 05	16.035,-	15,0	412 532 05	16.826,-	15,0	412 542 05	17.148,-
27,00 m	11,0	412 522 10	16.590,-	15,0	412 532 10	17.393,-			
28,00 m	11,0	412 522 15	16.886,-	15,0	412 532 15	17.704,-			
29,00 m	11,0	412 522 20	17.182,-	15,0	412 532 20	18.015,-			
30,00 m	11,0	412 522 25	17.737,-	15,0	412 532 25	18.582,-			
Verlängerung	0,25 m	412 525 00	341,-	412 535 00	345,-	412 545 00	347,-		
	0,50 m	412 525 10	416,-	412 535 10	423,-	412 545 10	431,-		
	1,00 m	412 525 20	558,-	412 535 20	573,-	412 545 20	586,-		
	2,00 m	412 525 30	851,-	412 535 30	878,-	412 545 30	906,-		
	2,50 m	412 525 40	999,-	412 535 40	1.034,-	412 545 40	1.075,-		
	3,00 m	412 525 45	1.147,-	412 535 45	1.189,-	412 545 45	1.231,-		
Gurtverbinder (erforderlich bei nachträglicher Bestellung einer Verlängerung)				923 101 80	82,-				
Regenschutz für Antrieb, Lagerung und Rücklauf Sperre				412 547 00	196,-				
				für Fußlagerung und Drehzahlüberwachung	412 547 10	180,-			

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage. Elevatorschächte, Gurt und Becher werden unmontiert geliefert.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.