Getreidekanonen in verzinkter Ausführung

Einlauftrichter 45° mit Regulierschieber zur stufenlosen Mengenregulierung

Serienmäßig:

Motor, Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 45°, Auslauf eckig mit Auslaufübergang gerade ø 150 mm, Auswerfer, Aufhängeösen, Verlängerungen mit Verbindungsmuffen (RGK 102 u. RGK 127), Flanschverbindung (RGK 150), Verbindungsbolzen, Rohr 0,75 m mit Spannring ø 150 mm, Lieferung ohne Achse

Bitte bestellen Sie die gewünschte Achse und das gewünschte Fahrgestell mit.



Туре	RG 102	RG 127	RG 150
Leistung waagerecht bis t/h Neigung 45° bis t/h Auslauf ø mm Drehzahl ca. U/min. Außenrohr ø mm	16 12 150 960 102	25 16 150 960 127	38 26 150 630 150
Gewindelänge	kW ArtNr. €	kW ArtNr. €	kW ArtNr. €
3,00 m 1,00+2,00 m 4,00 m 1,00+3,00 m 5,00 m 1,00+2,00+2,00 m 6,00 m 1,00+3,00+2,00 m 7,00 m 1,00+3,00+3,00 m 8,00 m 1,00+3,00+2,00+2,00 m 9,00 m 1,00+3,00+3,00+2,00 m 10,00 m 1,00+3,00+3,00+3,00 m	1,5 420 711 00 1,5 420 711 10 1,5 420 711 20 2,2 420 711 30 2,2 420 711 40 2,2 420 711 50	2,2 420 721 00 2,2 420 721 10 3,0 420 721 20 3,0 420 721 30 3,0 420 721 40 3,0 420 721 50 3,0 420 721 60 4,0 420 721 70 4,0 420 721 80	3,0 420 731 00 3,0 420 731 10 3,0 420 731 20 3,0 420 731 30 4,0 420 731 40 4,0 420 731 50 4,0 420 731 60 5,5 420 731 70 5,5 420 731 80
12,00 m 1,00+3,00+3,00+3,00+2,00 m Edelstahlausführung auf Anfrage. Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.		4,0 420 721 90	5,5 420 731 90
Verlängerung mit Bolzen 1,00 m 2,00 m 3,00 m Montageschelle, 2-tlg., verzinkt	420 150 05 420 150 10 420 150 15 416 413 00	420 250 05 420 250 10 420 250 15 416 323 00	416 031 05 416 031 10 416 031 15 416 333 00
Achse mit 2 Laufrädern ø 160 mm, unmon Pendelachse mit 4 Lenkrollen ø 160 mm und 2 Feststellern, unmontiert	tiert 416 736 50	416 736 50 416 736 00	416 736 50 416 736 00
Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern, Gewindelänge von 3,00 bis 6,00 m Fahrgestell, höhenverstellbar mittels Seilw	416 715 00 vinde.	416 725 00	416 735 00
Gewindelänge von 8,00 bis 12,00 m	,	416 725 10	416 735 10
Motorschutzschalter mit CEE-Gerätestec Motorschutz bis 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW	sker 16 A mit Anschlusskabel u	nd Anbauteile, unmontiert	416 737 50 416 737 52 416 737 54 416 737 56 416 737 58
Motorschutzschalter 4,0 bis 5,5 kW mit CEE-Gerätestecker 16 A, Amperemeter, Not-Aus-Taster mit Unterspannungsauslösung, Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert Sterndreieck-Motorschutzschalter 7,5 bis 11,0 kW mit CEE-Gerätestecker 32 A, Amperemeter, Not-Aus-Taster mit Unterspannungsauslösung, Anschlusskabel und Anbauteile, unmontiert			416 737 42 416 737 44
Montagekosten für Motorschutzschalter, m Montagekosten für Motorschutzschalter, Montagekosten für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter	netto	actions, difficulties	416 738 00 416 738 20
Deckel für Einlauftrichter 45° Deckel für Einlauftrichter 6-eckig			411 128 10 411 128 12

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.