

Getreidekanonen in verzinkter Ausführung

Einlauftrichter 6-eckig mit Regulierring zur stufenlosen Mengenregulierung

Serienmäßig:

Motor, Keilriemenantrieb, Einlauftrichter 6-eckig, Auslauf eckig mit Auslaufübergang gerade \varnothing 200 mm, Verlängerungen mit Flanschverbindung, Verbindungsbolzen, Annahmegewinde $t = 3,0$ mm, Aufhängeösen, Rohr 0,75 m mit Spannring \varnothing 200 mm

Bitte bestellen Sie die gewünschte Achse und das gewünschte Fahrgestell mit.

Type	RGK 200			RGK 220		
Leistung waagrecht bis t/h	60			80		
Neigung 45° bis t/h	50			60		
Auslauf \varnothing mm	200			200		
Drehzahl ca. U/min.	450			450		
Außenrohr \varnothing mm	200			220		
Gewindelänge	kW	Art.-Nr.	€	kW	Art.-Nr.	€
3,00 m	3,0	416 741 00	1.432,-	4,0	416 751 00	1.642,-
4,00 m	3,0	416 741 10	1.489,-	4,0	416 751 10	1.720,-
5,00 m	4,0	416 741 20	1.689,-	5,5	416 751 20	1.945,-
6,00 m	4,0	416 741 30	1.746,-	5,5	416 751 30	2.023,-
7,00 m	4,0	416 741 40	1.803,-	5,5	416 751 40	2.101,-
8,00 m	5,5	416 741 60	2.008,-	7,5	416 751 60	2.339,-
9,00 m	5,5	416 741 70	2.065,-	7,5	416 751 70	2.417,-
10,00 m	5,5	416 741 80	2.122,-	7,5	416 751 80	2.495,-
11,00 m	7,5	416 741 90	2.481,-	11,0	416 751 90	3.187,-
12,00 m	7,5	416 742 00	2.538,-	11,0	416 752 00	3.265,-

Edelstahlausführung auf Anfrage. Kürzen auf Sonderlänge netto 90,00 EUR.

Verlängerung mit Bolzen 1,00 m	416 143 50	165,-	416 153 50	207,-
2,00 m	416 143 55	213,-	416 153 55	275,-
3,00 m	416 143 65	270,-	416 153 65	353,-
Zwischenlager	416 342 50	88,-	416 352 50	98,-
Montageschelle , 2-tlg., verzinkt	416 143 00	28,-	416 153 00	30,-

Achse mit 2 Laufrädern \varnothing 200 mm, unmontiert	416 746 50	58,-	416 746 50	58,-
Pendelachse mit 4 Lenkrollen \varnothing 200 mm und 2 Feststellern, unmontiert	416 746 00	245,-	416 746 00	245,-

Fahrbare Stütze mit 2 Laufrädern, für Getreidekanonen bis 6,00 m	416 745 00	318,-	416 755 00	322,-
Fahrgestell , höhenverstellbar mittels Seilwinde, für Getreidekanonen von 8,00 bis 12,00 m	416 745 10	1.148,-	416 755 10	1.160,-

Fahrgestell I , ¹⁾ höhenverstellbar mittels Seilwinde, abnehmbare Zugöse, Achse mit PKW-Bereifung, für Getreidekanonen von 8,00 bis 12,00 m	416 747 00	2.858,-	416 757 00	2.878,-
Stützräder \varnothing 200 mm (2 Stück) für Fahrgestell I, höhenverstellbar, drehbar	416 757 20	362,-	416 757 20	362,-

Einschütt-Trichter mit Absperrschieber, 1,60 x 2,50 m, Höhe 1,85 / 2,10 m, Auslaufhöhe 1,00 m, 4 Laufräder \varnothing 200 mm, Inhalt 1,8 m ³ , verzinkt, unmontiert	416 754 00	1.585,-		
PVC-Auslaufschlauch mit Montagerahmen	416 911 50	86,-		
Trichterhöhung 0,40 m, Inhalt 1,4 m ³ , verzinkt, unmontiert	416 754 20	172,-		
Trichterweiterung auf 1,60 x 2,90 m, verzinkt, unmontiert	416 754 30	189,-		

¹⁾ Nur für den innerbetrieblichen Transport geeignet, ohne Straßenzulassung, StVO beachten !



Fahrgestell 8,00 -12,00 m



Pendelachse



Fahrgestell I



Trichterhöhung



Trichterweiterung

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.