Zubehör RS 170

Auslaufübergang 200x250 mm ø 200 mm	gerade	*416 141 90*
	30°	*416 141 95*
	45°	*416 141 96*
Rohr 0,75 m mit Spannring 2-tlg. ø 200 mm		*416 817 20*
Verlängerung mit Bolzen, geflanscht	0,50 m	*416 613 45*
	1,00 m	*416 613 50*
	2,00 m	*416 613 55*
	2,50 m	*416 613 60*
	3,00 m	*416 613 65*
Verlängerung mit Zwischenlager und Bolzen, geflanscht	0,50 m	*416 611 98*
	1,00 m	*416 612 00*
	2,00 m	*416 612 10*
	2,50 m	*416 612 20*
	3,00 m	*416 612 30*
Zwischenlager, lose		*416 612 60*
Verstärktes Gewinde, t = 3,0 mm, Mehrpreis p.m.		*416 613 40*
Gewinde ø 140 mm t = 3,0 mm zur Förderung von ***Leguminosen***, Mehrpreis p.m.		*416 613 35*
Auswerfer im Auslauf, Mehrpreis		*416 613 30*
Montageschelle, 2-tlg., verzinkt		*416 613 00*
Regenhaube	für Keilriemenantrieb (K)	*416 613 05*
	für Getriebemotor (G)	*416 613 10*
	für Flachgetriebemotor (FG)	*416 516 00*
	für Schanzklappe	*416 516 10*
Fußkorb 1,00 m mit Einlaufregulierung und Standardgewinde 945 mm		*416 614 10*
Zahnstangenwinde und Handkurbel für Fußkorb		*416 614 14*
Fußstütze [3] 1,00 m mit Annahmegewinde 945 mm [1], Steigung 110 mm		*416 614 20*
Einlaufregulierung für Fußstütze mit Zahnstangenwinde und Handkurbel		*416 614 25*
Führungslager [2] mit Endlagerwelle für Fußkorb und Fußstütze		*416 614 16*
Gestängeverlängerung für Einlaufregulierung, p.m.		*416 618 95*
Führungsschelle für Gestängeverlängerung		*416 618 97*
Fußstütze [3] 1,00 m mit Annahmegewinde 945 mm [1], Steigung 110 mm und Einlaufregulierung zur einmaligen Einstellung		*416 614 22*
Annahmegewinde [1] 945 mm, Steigung 110 mm, Mehrpreis		*416 613 20*
Annahmegewinde [1] 945 mm, Steigung 70 mm, Mehrpreis		*416 613 25*
Einlaufkasten 1,00 m mit Standardgewinde, Lager und Deckel		*416 615 00*
Einlauf gerade ø 200 mm		*416 615 20*
Trichteraufsatz 600 x 600 mm mit Schutzgitter für Einlaufkasten		*416 616 00*
Deckel für Trichteraufsatz		*416 616 10*
Einlauftrichter 45° mit Regulierschieber und Schutzgitter		*416 616 30*
Einlauftrichter 6-eckig mit Regulierschieber und Schutzgitter		*416 616 35*
Einlauftrichter 1,36 x 1,16 m mit Regulierschieber und Schutzgitter		*416 616 40*
Endrohr 1,00 m ohne Einlauf eckig mit Standardgewinde und Lager		*416 616 50*
Zwischeneinlauf eckig, kurz, zum Klemmen, lose		*416 616 60*
Zwischenein- oder Auslauf eckig, lang, zum Klemmen, lose		*416 618 50*
Längsschieber für Zwischenauslauf		*416 618 60*
Übergang eckig - eckig passend für Auslaufübergang ø 200 mm		*416 618 70*
Schanzklappe mit Meldeschalter		*413 438 50*
Meldeschalter, Kategorie 3D, 10-36 V, lose		*940 005 52*
Drehzahlüberwachung [5] mit Gehäuse, Geber und Sensor		*413 549 00*
Drehzahlsensor, Kategorie 3D, 20-230 V, lose		*940 005 01*
Flanschlager [5], abgesetzt, mit Distanzhülsen und Filzdichtung, Mehrpreis		*416 614 18*
Schiebende Ausführung [4], Mehrpreis		*416 613 90*

[1] Annahmegewinde mit reduzierter Gewindesteigung zum Einsatz für Siloentnahmeschnecken und zur Schrotförderung, Leistungsreduzierung bis 50 %.
[2] Nicht für die Förderung von Mehl, Raps oder anderen ölhaltigen Produkten geeignet.
[3] Fußstütze nur für den Einsatz als Siloentnahmeschnecke, der Gefahrenbereich muß bauseits gemäß den gültigen Sicherheitsvorschriften abgesichert werden !
[4] Nur in Verbindung mit einem Einlaufkasten möglich.
[5] Nur in Verbindung mit einem Einlaufkasten oder Endrohr möglich.

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.

Fördern