

Zubehör RS 200

Auslaufübergang 200x250 mm ø 200 mm	gerade	416 141 90
	30°	416 141 95
	45°	416 141 96
Rohr 0,75 m mit Spannring 2-tlg. ø 200 mm		416 817 20
Verlängerung mit Bolzen, geflanscht	0,50 m	416 143 47
	1,00 m	416 143 50
	2,00 m	416 143 55
	2,50 m	416 143 60
	3,00 m	416 143 65
Verlängerung mit Zwischenlager und Bolzen, geflanscht	0,50 m	416 141 98
	1,00 m	416 142 00
	2,00 m	416 142 10
	2,50 m	416 142 15
	3,00 m	416 142 20
Zwischenlager, lose		416 342 50
Verstärktes Gewinde , t = 3,0 mm, Mehrpreis p.m.		416 143 40
Gewinde ø 170 mm t = 3,0 mm zur Förderung von Leguminosen , Mehrpreis p.m.		416 143 35
Auswerfer im Auslauf, Mehrpreis		416 143 30
Montageschelle , 2-tlg., verzinkt		416 143 00
Regenhaube	für Keilriemenantrieb (K)	416 613 05
	für Getriebemotor (G)	416 613 10
	für Flachgetriebemotor (FG)	416 516 00
	für Schanzklappe	416 516 10
Fußkorb 1,00 m mit Einlaufregulierung und Standardgewinde 945 mm		416 619 60
Zahnstangenwinde und Handkurbel für Fußkorb		416 619 64
Fußstütze ³⁾ 1,00 m mit Annahmegewinde 945 mm ¹⁾ , Steigung 135 mm		416 619 62
Einlaufregulierung für Fußstütze mit Zahnstangenwinde und Handkurbel		416 619 72
Führungslager ²⁾ mit Endlagerwelle für Fußkorb und Fußstütze		416 344 10
Gestängeverlängerung für Einlaufregulierung, p.m.		416 618 95
Führungsschelle für Gestängeverlängerung		416 619 74
Fußstütze ³⁾ 1,00 m mit Annahmegewinde 945 mm ¹⁾ , Steigung 135 mm und Einlaufregulierung zur einmaligen Einstellung		416 619 63
Annahmegewinde ¹⁾ 945 mm, Steigung 135 mm, Mehrpreis		416 143 20
Annahmegewinde ¹⁾ 945 mm, Steigung 100 mm, Mehrpreis		416 143 25
Einlaufkasten 1,00 m mit Standardgewinde, Lager und Deckel		416 619 80
Einlauf gerade ø 200 mm		416 615 20
Trichteraufsatz 600 x 600 mm mit Schutzgitter für Einlaufkasten		416 616 00
Deckel für Trichteraufsatz		416 616 10
Einlauftrichter 45° mit Regulierschieber und Schutzgitter		416 616 30
Einlauftrichter 6-eckig mit Regulierschieber und Schutzgitter		416 616 35
Einlauftrichter 1,36 x 1,16 m mit Regulierschieber und Schutzgitter		416 616 40
Endrohr 1,00 m ohne Einlauf eckig mit Standardgewinde und Lager		416 620 00
Zwischeneinlauf eckig, kurz, zum Klemmen, lose		416 620 02
Zwischenein- oder Auslauf eckig, lang, zum Klemmen, lose		416 344 50
Längsschieber für Zwischenauslauf		416 618 60
Übergang eckig - eckig passend für Auslaufübergang ø 200 mm		416 618 70
Schanzklappe mit Meldeschalter		416 619 00
Meldeschalter, Kategorie 3D, 10-36 V, lose		940 005 51
Drehzahlüberwachung ⁵⁾ mit Gehäuse, Geber und Sensor		413 549 00
Drehzahlsensor, Kategorie 3D, 20-230 V, lose		940 005 02
Flanschlager ⁵⁾ , abgesetzt, mit Distanzhülsen und Filzdichtung, Mehrpreis		416 614 18
Schiebende Ausführung ⁴⁾ , Mehrpreis		416 613 90

¹⁾ Annahmegewinde mit reduzierter Gewindesteigung zum Einsatz für Siloentnahmeschnecken und zur Schrottförderung, Leistungsreduzierung bis 50 %.

²⁾ Nicht für die Förderung von Mehl, Raps oder anderen ölhaltigen Produkten geeignet.

³⁾ Fußstütze nur für den Einsatz als Siloentnahmeschnecke, der Gefahrenbereich muß bauseits gemäß den gültigen Sicherheitsvorschriften abgesichert werden !

⁴⁾ Nur in Verbindung mit einem Einlaufkasten möglich.

⁵⁾ Nur in Verbindung mit einem Einlaufkasten oder Endrohr möglich.

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

 **Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.**