Annahme-Trogkettenförderer in verzinkter Ausführung

Verzinkte Stahlausführung für die Annahme Verstärkte Rollenkette mit Stahlmitnehmern und Abstreifern

Serienmäßig:

Getriebemotor mit Kettenantrieb und Spannstation antriebsseitig (ATF 20-60), Kegelrad-Getriebemotor und Spannstation umlenkseitig (ATF 40-80 N), Rückführrollen, Übergang eckig - eckig und Auslaufübergang eckig auf rund.



ATF 20 - 60



ATF 80 - 120

Antriebs- und Umlenkstation werden vormontiert geliefert.	
Antrieb serienmäßig in Förderrichtung links montiert.	

Туре			ATF 20			ATF 40			ATF 60	
Leistung	bis t/h		20			40			60	
Trogbreite	mm		250 150			250 200			250 200	
Auslauf Länge	ø mm Annahme	kW	ArtNr.	€	kW	ArtNr.	€	kW	ArtNr.	€
5,50 m	4,00 m	1,5	413 111 00		2,2	413 121 00		3,0	413 131 00	
6,50 m	5,00 m	1,5	413 111 05		2,2	413 121 05		3,0	413 131 05	
7,50 m	6,00 m	2,2	413 111 10		3,0	413 121 10		4,0	413 131 10	
8,50 m	7,00 m	2,2	413 111 15		3,0	413 121 15		4,0	413 131 15	
9,50 m	8,00 m	2,2	413 111 20		3,0	413 121 20		4,0	413 131 20	
10,50 m	9,00 m	3,0	413 111 25		4,0	413 121 25		5,5	413 131 25	
11,50 m	10,00 m	3,0	413 111 30		4,0	413 121 30		5,5	413 131 30	
12,50 m	11,00 m	3,0	413 111 35		4,0	413 121 35		5,5	413 131 35	
13,50 m	12,00 m	3,0	413 111 40		4,0	413 121 40		5,5	413 131 40	
Annahme	Annahme-Verlängerung 1,00 m								413 135 00	
		1,25 m							413 135 10	
Schanzkla	Schanzklappe stirnseitig mit Meldeschalter 413 438 53									
Antrieb mit Kegelrad-Getriebemotor anstelle Kettenantrieb, Mehrpreis								413 458 00		
Stahltrichter, Sumpfverkleidungen und Sumpfrosten									Preise auf	Anfrage

Туре			ATF 40 N			ATF 60 N			ATF 80 N	
_eistung	bis t/h		40			60			80	
Trogbreite	mm		200			250			300	
Auslauf	ø mm		250			250			300	
Länge	Annahme	kW	ArtNr.	€	kW	ArtNr.	€	kW	ArtNr.	€
6,50 m	4,00 m	2,2	413 350 00		3,0	413 360 00		3,0	413 370 00	
7,50 m	5,00 m	2,2	413 350 05		3,0	413 360 05		3,0	413 370 05	
8,50 m	6,00 m	3,0	413 350 10		4,0	413 360 10		4,0	413 370 10	
9,50 m	7,00 m	3,0	413 350 15		4,0	413 360 15		4,0	413 370 15	
10,50 m	8,00 m	3,0	413 350 20		4,0	413 360 20		5,5	413 370 20	
11,50 m	9,00 m	4,0	413 350 25		5,5	413 360 25		5,5	413 370 25	
12,50 m	10,00 m	4,0	413 350 30		5,5	413 360 30		5,5	413 370 30	
13,50 m	11,00 m	4,0	413 350 35		5,5	413 360 35		7,5	413 370 35	
14,50 m	12,00 m	4,0	413 350 40		5,5	413 360 40		7,5	413 370 40	
15,50 m	13,00 m	4,0	413 350 45		5,5	413 360 45		7,5	413 370 45	
16,50 m	14,00 m	5,5	413 350 50		7,5	413 360 50		7,5	413 370 50	
17,50 m	15,00 m	5,5	413 350 55		7,5	413 360 55		9,2	413 370 55	
18,50 m	16,00 m	5,5	413 350 60		7,5	413 360 60		9,2	413 370 60	
19,50 m	17,00 m	5,5	413 350 65		7,5	413 360 65		9,2	413 370 65	
20,50 m	18,00 m	5,5	413 350 70		7,5	413 360 70		9,2	413 370 70	
Annahme-Verlängerung 0,50 m 413 352 00			413 352 00			413 362 00			413 372 00	
Cunststof	fboden t = 10	mm								
mit Stahl-Führungsschiene, p.m.		413 225 50			413 235 50			413 245 50		
Schanzklappe mit Meldeschalter		eschalter	413 228 50			413 528 50			413 538 50	
remdlüft	er für Getriebe	motor							413 538 60	

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage. Die angegebene Förderleistung wird nur in Verbindung mit einem Frequenzumrichter erreicht! Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.