

Verladeschnecken mit Hydraulikantrieb

Zur Montage an Wagen, Düngerstreuern und Drillmaschinen (StVO beachten!)

Serienmäßig:

Hydraulikmotor oben, zwei Hydraulikschläuche 4,00 m mit Kupplung, Anbauteile für einen Wagen, Lochschiene zur Neigungsverstellung und Transportsicherung, Einlauftrichter, Ablaufschlauch 0,90 m, Reinigungsöffnung, 3-Wege-Umschalthahn



Type	DS 150
Leistung bei Neigung 45° bis t/h	35
Länge m	3,00
Auslauf ø mm	150
Außenrohr ø mm	150
	Art.-Nr. €
Feuerverzinkte Ausführung mit 3-Wege-Umschalthahn	418 113 01
Edelstahl-Ausführung *) mit 3-Wege-Umschalthahn	418 115 01
Sicherheits-Seilwinde mit Anbauteilen, unmontiert	418 813 00
Anbauteile je weiteren Wagen	418 814 00
Doppelauslauf ø 150 mm für DS 150, Mehrpreis	418 814 50
Ablaufschlauch-Verlängerung, p.m. ø 150 mm	418 815 00
Ablaufschlauch-Verlängerung, p.m. ø 200 mm	418 815 10
Abdeckplane für Einlauftrichter	418 816 00

*) Einlauftrichter, Schneckenrohr und Schneckengewinde aus Edelstahl, Oberflächen gebeizt

Leistungsangaben gelten für vorgereinigtes, biologisch ausgereiftes Getreide mit 15 % Feuchtigkeit und spez. Gewicht von 750 kg/m³. Andere Förderleistungen und andere Fördergüter auf Anfrage.

Serienmäßig nicht im Lieferumfang enthalten.