

Vermahlung

SKIOLD Hammermühlen mit Gebläse



- Hochleistungs-Gebläsemühle
- Mühlengehäuse mit austauschbarer Verschleißeinlage
- ▶ mit Flanschmotor ca. 3000 UpM., 400 Volt
- ▶ mit konischem Ansaugstutzen
- ▶ mit Ausblasstutzen
- ▶ Ausführung **Prof-Line** mit besonders verschleißfesten Sieben, Schlägern, Gebläse und Verschleißmantel

Typ	Gebläse	kW	Leistung ca. Kg/h ^{*oo}	Förderweite bis ca. m	Art.-Nr.	Euro
DM 2	2-flügelig	7,5	500	30	J210155	1.720,00
DM 2	4-flügelig	7,5	500	60	J210156	1.740,00
DM 3	4-flügelig	11,0	750	40	J220200	a. A.
DM 3	8-flügelig	11,0	750	70	J220201	a. A.
DM 3	4-flügelig	15,0	1.000	40	J220202	a. A.
DM 3	8-flügelig	15,0	1.000	70	J220203	a. A.
DM 3	8-flügelig	18,5	1.250	60	J220204	a. A.
DM 3 Prof-Line	4-flügelig	11,0	750	40	J220175	2.447,00
DM 3 Prof-Line	8-flügelig	11,0	750	70	J220176	2.521,00
DM 3 Prof-Line	4-flügelig	15,0	1.000	40	J220179	a. Anfr.
DM 3 Prof-Line	8-flügelig	15,0	1.000	70	J220180	a. Anfr.
DM 3 Prof-Line	4-flügelig	18,5	1.250	30	J220191	a. Anfr.
DM 3 Prof-Line	8-flügelig	18,5	1.250	60	J220181	a. Anfr.
DM 4	8-flügelig	22,0	1.600	40	J230055	a. A.
BM 5	8-flügelig	37,0	2.400	25	J250034	a. A.

Siebe für SKIOLD-Gebläsemühlen**

Bezeichnung	Lochung mm Ø	DM 2		DM 3		DM 3 Prof-Line		DM 4 + BM 5 Prof-Line	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Rundlochsieb	2,5	210010F	32,00	220010F	36,00				
Rundlochsieb	3,0	210009F	32,00	220009F	36,00	220160	39,50	250060	107,60
Rundlochsieb	3,5	210008F	32,00	220008F	36,00	220161	39,50	250073	107,60
Rundlochsieb	4,0	210007F	32,00	220007F	36,00	220196	86,10	250071	215,10
Rundlochsieb	4,5	210096F	32,00	220131F	36,00	220197	86,10	250072	215,10
Rundlochsieb	5,0	210006F	32,00	220006F	36,00	220195	118,30	250074	215,20

**** unbedingt erforderliches Zubehör**

* trockener, unkonserverter Weizen,
4 mm Rundlochsieb

^{oo} bei ca. 15 m Brutto-Förderweg
> Mühlenschaltungen auf Anfrage