

Vermahlung

SKIOLD DM6 - Hammermühlen ohne Gebläse



- große Siebfläche **2700 cm²**
 - stabiler Rotor mit **28** gehärteten Schlägern (RVO-M mit 40 gehärteten Schlägern)
 - ◆ Maismühlen: mit zusätzlichen Ausräumern
 - Mühlengehäuse als **dickwandige** Schweißkonstruktion
 - hohe Leistung und gute Futterstruktur
 - Getreidemühlen geeignet zur Vermahlung von Getreide, Mais mit 20 % Restfeuchte sowie trockenen Erbsen, Acker- und Sojabohnen
 - ◆ Maismühlen: 40 % Mais-Restfeuchte
- ▶ mit Fuß/Flanschmotor 2800 UpM., 400 Volt
- ▶ mit höhenverstellbarer Motorkonsole
- ▶ mit Einlaufstutzen 150 mm Ø **mit Magnetabscheider (Taschenmagnet)**
 - ◆ Maismühlen: 200 mm Ø ohne Magnetabscheider
- ▶ mit Auslaufübergang 150 mm Ø
 - ◆ Maismühlen: 200 mm Ø
- Dosierschnecke zur Mengenregulierung unbedingt erforderlich

Typ		kW	Art.-Nr.	Euro
DM6-G 75	Getreide	7,5	J280085	2.615,00
DM6-G 110	Getreide	11,0	J280086	3.087,00
DM6-G 150	Getreide	15,0	J280087	3.265,00
DM6-G 185	Getreide	18,5	J280088	a. A.
DM6-G 220	Getreide	22,0	J280089	a. A.
RVO-M 110	Mais	11,0	J280054	a. A.
RVO-M 150	Mais	15,0	J280055	a. A.
RVO-M 185	Mais	18,5	J280056	a. A.

Zubehör zu DM6-Mühlen

Rundlochsieb, einteilig, Lochung 2,5 mm Ø	250004	48,10 **
Rundlochsieb, einteilig, Lochung 3,0 mm Ø	250060	107,60 **
Rundlochsieb, einteilig, Lochung 3,5 mm Ø	250073	107,60 **
Rundlochsieb, einteilig, Lochung 4,0 mm Ø	250071	215,10 **
Rundlochsieb, einteilig, Lochung 4,5 mm Ø	250072	215,10 **
Rundlochsieb, einteilig, Lochung 5,0 mm Ø	250074	215,20 **
Drahtgewebesieb für DM6 G / M, Maschenweite 2,5 mm ■	280058	90,30 **
Drahtgewebesieb für DM6 G / M, Maschenweite 3,15 mm ■	280059	90,30 **
Drahtgewebesieb für DM6 G / M, Maschenweite 4,00 mm ■	280060	90,30 **

Bei nachfolgenden 1/3 Sieben werden 3 Stück von der gleichen oder unterschiedlicher Lochung benötigt.

Rundlochsieb, Lochung 2,5 mm Ø, 1/3 Sieb für 3-teilig	250007	39,70 **
Rundlochsieb, Lochung 3,0 mm Ø, 1/3 Sieb für 3-teilig	250008	29,50 **
Rundlochsieb, Lochung 3,5 mm Ø, 1/3 Sieb für 3-teilig	250009	29,50 **
Drahtgewebesieb für DM6 G / M, Maschenweite 2,5 mm ■, 1/3 Sieb für 3-teilig	280067	107,60 **
Drahtgewebesieb für DM6 G / M, Maschenweite 3,15 mm ■, 1/3 Sieb für 3-teilig	280068	107,60 **
Drahtgewebesieb für DM6 G / M, Maschenweite 4,00 mm ■, 1/3 Sieb für 3-teilig	280069	107,60 **

Doppelmagnetabscheider 150 mm Ø, 345 mm hoch für Getreidemühle	260086	311,90 *
Magnetabscheider 200 mm Ø, 525 mm hoch für Maismühle	280066	634,10 **
Einlauftrichter mit 4 x 150 mm Ø Stutzen für Getreidemühle	260068	180,40
Einlauftrichter mit 4 x 200 mm Ø Stutzen für Maismühle	280065	279,00

Einfach-EntlüftungsfILTER 200 mm Ø, 1.000 mm hoch, mit Anschlußflansch zum abführen der Verdrängungsluft (manuell betätigt)*	J260096	211,00 **
--	---------	-----------

Drehflügel-Vollmelder mit Durchführung für Auslaufbereich DM6	J230001/2	344,00 *
--	-----------	----------

Jet-Mühlenfilter, 300 mm Ø, selbstreinigend mit: 0,75 kW - 400 V Gebläse, Filtereinheit, Druckluftanschluss ohne Übergangsstutzen für Trogschnecke Typ 150 *	J1200000	2.000,00 * ▶▶
--	----------	---------------



**** unbedingt erforderliches Zubehör**
 * empfehlenswertes Zubehör
 * Trogschnecken Typ 150 verwenden
 > Mühlenschaltungen auf Anfrage