



Thermovent Heizparautomaten - System Remko -


Für Propangas, Wärmeleistung von 10-100 kW

	Wärmeleistung in kW	Luftleistung m ³ /h	Gasverbrauch kg/h	Betr.-druck bar	Abmessung in mm			Art.-Nr.	EURO
					L	B	H		
PGM 30	10 - 26	725	0,78 -2,00	1,5	450	260	410	115350	384,00
PGT 30	10 - 26	725	0,78 -2,00	1,5	450	260	410	115600	582,00
PGT 60	25 - 55	1310	1,95 -4,27	1,5	650	320	510	115700	865,00
PGT100	50 - 100	3260	3,9 -7,8	1,5	1060	430	615	115800	1.460,00

M = manuelle Steuerung
T = automatische Steuerung

Zubehör

Mehrflaschenset zum Anschluß an 1- 3 Gasflaschen	1011250	149,00
Raumthermostat RT-2, IP 54 - steckerfertig mit 5,0 m Kabel	1011245	140,00



universell einsetzbar,
für den mobilen oder stationären
Einsatz, einschl. Anschlußset mit
einstellbarem Druckregler
(Wärmeleistung stufenlos regelbar),
Elektroanschluß 230 V.

Alle Geräte werden steckerfertig
geliefert. Inkl. Gasschlauch,
Druckregler und Schlauchbruch-
sicherung